

JBL Lautsprecher Haut-parleurs JBL

Control Serie

Deckeneinbau-Lautsprecher / HP plafonnier encastrable

Die umfangreiche Control Contractor-Serie ist ausschliesslich mit exklusiven JBL-Komponenten konstruiert, die auf über 60 Jahren Forschung und ausgereiften Entwicklungen von JBL beruhen, die den Massstab für höchste Klangneutralität bei professionellen Lautsprecheranwendungen setzen. JBL-Deckenlautsprecher erfüllen die Norm UL1480 für den Einsatz in Hohlräumen. Die geschützte Anschlussbuchse erfüllt weitere Sicherheitsbedingungen.

La vaste série Control Contactor est exclusivement construite avec des composantes JBL. Elle est basée sur plus de 60 ans de recherche et développement chez JBL. Elle sert de référence dans le domaine de l'application des hauts parleurs professionnels par sa neutralité optimale de son. Les haut-parleurs JBL remplissent les critères de la norme UL 1480 pour l'utilisation dans les espaces creux. La prise de raccordement protégée répond aussi à d'autres critères de sécurité.



Control 24CT Micro

Geringe Einbautiefe / Faible profondeur
Bestückung / Composants: 4,5" Tieftöner; 0,5" Hochtöner
Frequenzgang / Bande passante: 85 Hz – 25 kHz
Belastbarkeit / Puissance: 8W Programm
15 W rosa Rauschen / Bruit rose
Empfindlichkeit / Sensibilité: 1W/1m: 86 dB
Abstrahlwinkel / Dispersion: 150°
70 V/100 V: 8, 4, & 2, 1 W (plus 0,5 W/70 V)
Anschlüsse / Connexion: Schraubklemmen / Bornes à visser
Dimensionen / Dimensions (H x Ø): 106 x 195 mm




Control 24CT MicroPlus High Output

Geringe Einbautiefe / Faible profondeur
Bestückung / Composants: 4,5" Tieftöner; 0,5" Hochtöner
Frequenzgang / Bande passante: 80 Hz – 25 kHz
Belastbarkeit / Puissance: 25 W Programm
15 W rosa Rauschen / Bruit rose
Empfindlichkeit / Sensibilité: 86 dB, 1 W, 1 m
Abstrahlwinkel / Dispersion: 150°
70 V/100 V: 25 & 12 W (plus 6 W/70 V)
Anschlüsse / Connexion: Schraubklemmen / Bornes à visser
Dimensionen / Dimensions (H x Ø): 106 x 195 mm



Control 26CT High Output

Bestückung / Composants: 6,5" Tieftöner; 0,75" Titan-Hochtöner
Frequenzgang / Bande passante: 75 Hz – 20 kHz
Belastbarkeit / Puissance: 150 W Programm
75 W rosa Rauschen / Bruit rose
Empfindlichkeit / Sensibilité: 89 dB, 1 W, 1 m
Abstrahlwinkel / Dispersion: 110°
70 V/100 V: 60, 30, & 15 W (plus 7,5 W/70 V)
Anschlüsse / Connexion: Schraubklemmen / Bornes à visser
Dimensionen / Dimensions (H x Ø): 210 x 252 mm



Control 19CST Subwoofer

Bestückung / Composants: 8" Tieftöner
Frequenzgang / Bande passante: 42 – 200 Hz
Belastbarkeit / Puissance: 200 W Programm
100 W rosa Rauschen / Bruit rose
Empfindlichkeit / Sensibilité: 95 dB, 1 W, 1 m, in Ecknähe
70 V/100 V: 60, 30, & 15 W (plus 7,5 W/70 V)

Control Serie

Aufbaulautsprecher / Haut-parleur apparent

Vielseitige Aufbaulautsprecher bilden das Fundament der JBL Control Contractor-Serie: Sie sind wetterfest, vor Überlast geschützt und leicht zu installieren. Mit einer breiten Modellpalette, der umfangreichen Ausstattung und ihrem überragenden Klang bieten diese Lautsprecher den hohen Standard, den Sie von JBL erwarten.

Le haut-parleur universel apparent constitue le fondement de la série JBL Control Contractor: Résistant aux intempéries, protégé contre des surcharges et facile à installer. Avec une large palette de modèles, leur vaste équipement et une excellente sonorité, ces haut-parleurs vous offrent le haut niveau de qualité tel que vous êtes en droit d'attendre d'un produit tel que JBL.



Control 23T ultrakompakt

Bestückung / Composants: 3,5" Tieftöner; 0,5" Titan-Hochtöner
 Frequenzgang / Bande passante: 100 Hz – 21 kHz
 Dauerbelastbarkeit: 50 W Programm
 25 W rosa Rauschen / Bruit rose
 Empfindlichkeit / Sensibilité: 86 dB, 1 W, 1 m
 70 V/100 V: 5 W/70 V, 10 W/100 V
 Dimensionen / Dimensions: 193 x 140 x 111 mm



Control 25T kompakt

Bestückung / Composants: 5,25" Tieftöner; 0,75" Titan-Hochtöner
 Frequenzgang / Bande passante: 80 Hz – 15 kHz
 Dauerbelastbarkeit: 150 W Programm
 75 W rosa Rauschen / Bruit rose
 Empfindlichkeit / Sensibilité: 88 dB, 1 W, 1 m
 70 V/100 V: 30, 15 & 7,5 W (plus 3,7 W/70 V)
 Dimensionen / Dimensions: 236 x 188 x 149 mm



Control 25AV

Magnetisch geschirmt / Blindage magnétique
 Bestückung / Composants: 5,25" Tieftöner; 0,75" Titan-Hochtöner
 Frequenzgang / Bande passante: 70 Hz – 23 kHz
 Dauerbelastbarkeit: 200 W Programm
 100 W rosa Rauschen / Bruit rose
 Empfindlichkeit / Sensibilité: 87 dB, 1 W, 1 m
 Impedanz / Impédance: 8 Ω
 70 V/100 V: 60, 30 & 15 W (plus 7,5 W/70 V)
 Dimensionen / Dimensions: 236 x 186 x 159 mm



Control 29AV High Output

Magnetisch geschirmt / Blindage magnétique
 Bestückung / Composants: 8" Tieftöner; 1" Titan-Druckkammertreiber
 Frequenzgang / Bande passante: 40 Hz – 19 kHz
 Dauerbelastbarkeit: 300 W Programm
 150 W rosa Rauschen / Bruit rose
 Empfindlichkeit / Sensibilité: 92 dB, 1 W, 1 m
 Impedanz / Impédance: 8 Ω
 70 V/100 V : 110, 55 & 28 W (plus 14 W/70 V)
 Dimensionen / Dimensions: 520 x 306 x 277 mm



Control SB210

Hochleistungs-Subwoofer /Subwoofer puissant et performant
 Bestückung / Composants: 2 x 10" Tieftöner
 Frequenzgang / Bande passante: 42 - 200 Hz
 Dauerbelastbarkeit: 400 W Programm x 2
 200 W rosa Rauschen / Bruit rose x 2
 Empfindlichkeit / Sensibilité: 96 dB, 1 W, 1 m, Eckaufstellung
 Impedanz / Impédance: 8 Ω x 2
 Dimensionen / Dimensions: 355 x 590 x 570 mm